



PROACE ELECTRIC

PRIX





Proace Electric

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2024

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte kWh/100 km	Autonomie élec- trique combinée km	Equivalent essence l/100 km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
50 KWH											
50 kWh Active, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	25.5	217	2.81	29	48'969.-	45'300.-
50 kWh Active, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	25.7	216	2.83	29	50'267.-	46'500.-
50 kWh Comfort, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	26.4	210	2.90	30	52'429.-	48'500.-
50 kWh Comfort, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	26.6	209	2.93	30	53'726.-	49'700.-
50 kWh Plattform, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	31.3	164	3.44	36	47'369.-	43'820.-
75 KWH											
75 kWh Active, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	26.5	318	2.92	30	54'807.-	50'700.-
75 kWh Active, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	26.8	316	2.95	31	56'104.-	51'900.-
75 kWh Comfort, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	27.4	308	3.01	31	58'266.-	53'900.-
75 kWh Comfort, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	27.7	305	3.05	32	59'563.-	55'100.-
75 kWh Plattform, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	32.2	244	3.54	37	53'207.-	49'220.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 122g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Active		Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	995.-	920.-	995.-	920.-	995.-	920.-
Couleurs spéciales (y c. RAL) (sous réserve de quantité minimale)	1'405.-	1'300.-	-	-	1'405.-	1'300.-
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlees	649.-	600.-	649.-	600.-	-	-
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-
Dispositif d'attelage 2,5t, boule fixe, 13 pôles	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-
Dispositif d'attelage 2,5t, boule amovible, 13-pôles	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-
Dispositif d'attelage 2,5t, Rockinger 232 fixe, 13 pôles	-	-	-	-	2'800.-	2'590.-
Dispositif d'attelage 2,5t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles	-	-	-	-	3'300.-	3'053.-
Dispositif d'attelage 2,5t, Rockinger 240 fixe, 13-pôles	-	-	-	-	3'100.-	2'868.-
Dispositif d'attelage 2,5t, Rockinger 240 Variobloc, 13-pôles	-	-	-	-	3'600.-	3'330.-
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. jantes acier 17"/ pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine)	2'600.-	2'405.-	-	-	2'600.-	2'405.-
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 17" de l'usine)	-	-	2'350.-	2'174.-	-	-
Protection longue durée pour carrosserie	550.-	509.-	550.-	509.-	-	-
Désignage Toyota: suppression des indications de modèle	120.-	111.-	120.-	111.-	-	-
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS						
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres noires	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE						
Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.-	648.-	700.-	648.-	700.-	648.-
PAQUETS						
Paquet Vitre (Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace, porte latérale coulissante vitrée à droite) ¹⁾	541.-	500.-	541.-	500.-	-	-

¹⁾ Avec l'option "Deux portes latérales coulissantes, gauche et droite (les deux tolées)" la porte latérale droite est aussi tolée

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

PAQUETS	Active		Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Paquet Hayon (Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière, porte latérale coulissante vitrée à droite) ¹⁾	757.-	700.-	757.-	700.-	-	-
PLATE-FORME						
Augmentation du poids total à 3500 kg (remplacement des jantes/pneus avec une capacité de charge accrue) ²⁾	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-
Cloison arrière blanche, avec isolation intérieure, aluminium (peinture couleur carrosserie possible contre supplément)	-	-	-	-	1'500.-	1'388.-
Cassone standard in alluminium (parete posteriore della cabina in alluminio bianco, pianale in alluminio zigrinato, porta-barre anteriore, sponde ribaltabili su 3 lati, ganci di fissaggio rete sul perimetro, 6 anelli di fissaggio integrati nel telaio del cassone, con rinforzo completo del telaio, con ammortizzatori/molle rinforzate (peso totale 3300 kg), dimensioni interne 2570 x 1910 mm, altezza sponde 300 mm, peso circa 330 kg)	-	-	-	-	17'200.-	15'911.-
Benne à 3 côtés, aluminium Paroi arrière de la cabine en aluminium blanc, plancher en aluminium lisse, support de barre à l'avant, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation intégrés, avec châssis renforcé, y compris amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures: 2570x1910 mm, hauteur de la ridelle 300 mm, support de barre à l'avant env. 50 mm au-dessus de la hauteur de la cabine, poids env. 400 kg	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Porte-perche arrière pour benne basculante en aluminium	-	-	-	-	720.-	666.-
VÉHICULE FRIGORIFIQUE						
Transformation isolation frigorifique "service frais" avec groupe frigorifique Carrier, montage à l'intérieur, avec panneau de commande en cabine, ligne d'alimentation 230V pour alimentation externe (mode veille), empattement L1 ³⁾	29'900.-	27'660.-	29'900.-	27'660.-	-	-
Transformation isolation frigorifique "service frais" avec groupe frigorifique Carrier, montage à l'intérieur, avec panneau de commande en cabine, ligne d'alimentation 230V pour alimentation externe (mode veille), empattement L2 ³⁾	30'900.-	28'585.-	30'900.-	28'585.-	-	-
Plinthes en acier inoxydable pour carrosserie frigorifique, empattement L1 ⁴⁾	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Plinthes en acier inoxydable pour carrosserie frigorifique, empattement L2 ⁴⁾	790.-	731.-	790.-	731.-	-	-
Faux plancher pour transformation frigorifique L1 ⁴⁾	850.-	786.-	850.-	786.-	-	-
Faux plancher pour transformation frigorifique L2 ⁴⁾	890.-	823.-	890.-	823.-	-	-

¹⁾ Avec l'option "Deux portes latérales coulissantes, gauche et droite (les deux tolées)" la porte latérale droite est aussi tolée

²⁾ Uniquement en combinaison avec une benne en aluminium ou une benne basculante sur 3 côtés

³⁾ Pas en combinaison avec les paquets optionnels

⁴⁾ Uniquement en combinaison avec une extension de refroidissement

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

VÉHICULE FRIGORIFIQUE	Active		Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Tablette latérale pliante, courte (porte coulissante), empattement L1 ⁴⁾	650.–	601.–	650.–	601.–	–	–
Tablette latérale rabattable, longue, empattement L1 ⁴⁾	650.–	601.–	650.–	601.–	–	–
Tablette latérale pliante, courte (porte coulissante), empattement L2 ⁴⁾	690.–	638.–	690.–	638.–	–	–
Tablette latérale rabattable, longue, empattement L2 ⁴⁾	690.–	638.–	690.–	638.–	–	–
Rails d'arrimage tout autour pour transformation frigorifique, véhicules avec porte coulissante ⁴⁾	350.–	324.–	350.–	324.–	–	–
Rideau à lamelles arrière pour transformation frigorifique ⁴⁾	450.–	416.–	450.–	416.–	–	–
Rideau à lamelles latéral (porte coulissante) pour transformation frigorifique ⁴⁾	390.–	361.–	390.–	361.–	–	–
INFRASTRUCTURE EV						
Borne de recharge "Wallbox eMH1" pour installation murale ou sur pied, type 2 avec câble 6 m, max 22kW ⁵⁾	690.–	638.–	690.–	638.–	690.–	638.–
MODIFICATION CAMPING						
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration) ⁶⁾	12'650.–	11'702.–	12'650.–	11'702.–	–	–
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'450.–	1'341.–	1'450.–	1'341.–	–	–
Paquet Électrique (Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule)	900.–	833.–	900.–	833.–	–	–

⁴⁾ Uniquement en combinaison avec une extension de refroidissement

⁵⁾ L'installation et la mise en service doivent être effectuées par une entreprise spécialisée

⁶⁾ La paroi de séparation est raccourcie pour faciliter la montée

ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Baguettes de protection latérales

Double porte arrière tôle

Double porte arrière, ouverture à 180°

Essuie-glaces à capteur de pluie

Feux de jour halogène

Jantes en acier 16"

Pare-chocs noirs

Poignées de la porte extérieures noires

Porte latérale coulissante tôle à droite (Panel Van)

Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage de remorque

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

Vitres athermiques surteintées, protection haute performance anti-UV/infrarouges

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir siège conducteur

Banquette pour deux passagers

Boîte à gants

Caméra de recul

Capteurs de stationnement arrière

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

Cloison de séparation vitrée

Lève-glaces électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

Pare-soleil côté conducteur et passager

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

Prise 12 V dans le tableau de bord, boîte à gants, espace de chargement

Revêtement des sièges en tissu

Rétroviseur intérieur gradable

Siège conducteur avec dossier réglable

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en profondeur

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Siège du conducteur avec soutien lombaire

Siège du passager avec ouverture de chargement traversant (fonction Flex Seat)

Spots de lecture avant

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

Verrouillage automatique des portes après démarrage

Verrouillage centralisé avec 2 radiocommandes

Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles

Vide-poches ouvert sur le tableau de bord

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Airbags conducteur et passager

Antivol électronique

Appui-tête sur tous les sièges

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant, hauteur réglable sur les sièges extérieurs

Contrôle de stabilité (VSC)

E-Call 112

Frein de stationnement électrique

Prétensionneurs et limiteurs d'effort

Régulateur de vitesse avec limiteur et paliers de vitesse préprogrammés

Surveillance de la pression des pneus (TPWS)

Système de freinage antiblocage (ABS)

MULTIMEDIA

Android Auto™ et Apple CarPlay™ (wireless)

Display Multi Information (compteur de vitesse)

Radio 4 haut-parleurs, y compris Bluetooth, USB DAB+

Écran multimédia 7" avec DAB+

DIVERS

Alimentation électrique (OBC): CA (11 kW), Câble de charge : Europe Mennekes 7m (max. 32A)

ÉQUIPEMENT CONFORT

(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards

Jantes en alliage léger 17", pneus 215/60 R17

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Chauffage de siège conducteur et passager

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Smart Entry

Volant en cuir

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Airbags latéraux à l'avant

Système de sécurité précollision (PCS)

MULTIMEDIA

Système de navigation 7"

ÉQUIPEMENT DE BASE PLATE-FORME

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Baguettes de protection latérales

Feux de jour halogène

Jantes en acier 16"

Pare-chocs noirs

Poignées de la porte extérieures noires

Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage de remorque

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

Vitres athermiques surteintées, protection haute performance anti-UV/infrarouges

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir siège conducteur

Banquette pour deux passagers

Boîte à gants

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

Essuie-glace

Lève-glaces électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

Pare-soleil côté conducteur et passager

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

Prise 12 V dans la cabine

Revêtement des sièges en tissu

Siège conducteur avec dossier réglable

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en profondeur

Siège du conducteur avec soutien lombaire

Spots de lecture avant

Verrouillage automatique des portes après démarrage

Verrouillage centralisé avec 2 radiocommandes

Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles

Vide-poches ouvert sur le tableau de bord

Volant uréthane

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Airbags conducteur et passager

Antivol électronique

Appuie-tête sur tous les sièges

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant, hauteur réglable sur les sièges extérieurs

Contrôle de stabilité (VSC)

E-Call 112

Frein de stationnement électrique

Prétensionneurs et limiteurs d'effort

Régulateur de vitesse avec limiteur et paliers de vitesse préprogrammés

Surveillance de la pression des pneus (TPWS)

Système de freinage antiblocage (ABS)

MULTIMÉDIA

Android Auto™ et Apple CarPlay™ (wireless)

Display Multi Information (compteur de vitesse)

Radio 4 haut-parleurs, y compris Bluetooth, USB DAB+

Écran multimédia 7" avec DAB+

DIVERS

Alimentation électrique (OBC): CA (11 kW), Câble de charge : Europe Mennekes 7m (max. 32A)

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid ²⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
Années	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Kilométrage	185'000	–	illimité	–	illimité	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prix	CHF 1'399.–	CHF 1'999.–	–	CHF 29.–	CHF 1'618.80 ⁵⁾
Durée	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	–	24 mois	–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

⁵⁾ Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

BATTERIE ET RECHARGE

	Boîte à vitesses	1 vitesse		
Batterie	Capacité de la batterie kWh	50	75	
	Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	
Capacité de recharge AC	Capacité du chargeur embarqué kW	11	11	
	Chargeur embarqué, phases utilisables	3	3	
	Prise voiture	Typ 2	Typ 2	
Capacité de recharge DC	Puissance de charge maximale kW	100	100	
	Prise voiture	CCS	CCS	
Temps de recharge théorique AC	Prise domestique (T13, 6A) (0-100%)	h	36	54
	Borne murale puissance 11kW, triphasée (0-100%)	h	4.55	6.82
	Borne murale puissance 22kW, triphasée (0-100%)	h	4.55	6.82
Temps de recharge théorique DC	Recharge rapide DC 50kW (0-80%)	min	48	72
	Recharge rapide DC 100kW (0-80%)	min	24	36

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		électronique 136 ch
Boîte à vitesses		1 vitesse
Type de transmission		traction avant
Vitesse maximale	km/h	130
Couple maximal	Nm	260

POIDS*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Poids à vide	kg	2'031 – 2'214
Charge utile maximale	kg	836 – 951
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'286 – 1'469
Poids total	kg	2'982 – 3'050
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500 ¹⁾
Poids total de l'ensemble	kg	3'982 – 4'050
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	5'000 ²⁾
Charge sur le toit	kg	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060 ¹⁾
Charge tractable maximale	kg	1'000
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	2'500 ²⁾
Charge tractable non freinée	kg	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	60
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	104

¹⁾ Autonomie 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

²⁾ Autonomie 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Longueur	mm	4'959 – 5'306
Largeur	mm	1'920
Hauteur	mm	1'910 – 1'912
Empattement	mm	3'275
Voie avant	mm	1'630
Voie arrière	mm	1'618
Nombre de places		3
Nombre de places avant		3

* En fonction de l'équipement

